

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

車種	型式	年式	装備	品番			注	備考
				ノーマル	スポーツ	ショート		
アトレー ハイゼット	S81V	61~2/2		702			注4	
	S82/83V	2/3~6/3		704			注4	
	S120/130	6/4~10/10		702			注4	
	S200	10/10~		534				
	S220		SRS(機械式)	534			注2	
	S230		SRS(電気式)	709	709R		注※・2	
S320/S330	16/12~	SRS(電気式)	539					
アトレーワゴン	S220G	11/6~		707	707R			
	S230G		SRS(電気式)	709	709R		注※・2	
	S320G/S330G	17/5~	SRS(電気式)	539				
アトレー7	S221/231	13/1~	SRS(電気式)	709	709R			
アプローチ	A100系	1/7~		522				
オブティ クラシック	L300	4/2~7/12		704				
		8/1~10/10		707	707R			
	L800	10/10~	SRS(電気式)	708	708R		注2	
			SRS(電気式)	709	709R		注2	
コペン	L880	14/6~	SRS(電気式)	709	709R		注※・2	
シャレード	G30	58~63/2		704				
	G100	63/2~5/1		522				
	G200	5/1~		707	707R			
			SRS(電気式)	708	708R		注2	
ストーリーア	M100/110	10/2~15/3	SRS(電気式)	709	709R		注2	
		15/4~	SRS(電気式)	709	709R			
タント	L350/360	15/11~	SRS(電気式)	539			注※	
テリオス	100系	9/4~		707	707R			
	120系		SRS(電気式)	708	708R		注2	
テリオスキッド ルキア	J111G J131G	10/10~	SRS(電気式)	709	709R		注※・2	
ネイキッド	L750S	11/11~		707	707R			
	L760S		SRS(電気式)	709	709R		注2	
バイザー	G300系	8/8~		707	707R			
			SRS(電気式)	708	708R		注2	
ブーン	M300系	16/6~	SRS(電気式)	539				
MAX	L950	13/11~	SRS(電気式)	709	709R		注※・2	
ミラ	L55	~2/2		702			注4	
	L70	2/3~5/8		704			注4	
	L200	2/2~6/5		704			注4	
	L500	6/9~10/10		707	707R			
			SRS(電気式)	708	708R		注2	
	L700	10/10~14/11		707	707R			
			SRS(電気式)	709	709R		注2	
L250/260	14/12~	SRS(電気式)	539			注※		
ミラジーノ	L650/L660	16/11~	SRS(電気式)	539				
ミゼットII		8/5~		702				
ムーブ	L600	7/9~10/10		707	707R			
			SRS(機械式)	707	707R		注2,3	
			SRS(電気式)	708	708R		注2	
	L900	10/11~14/9	SRS(電気式)	709	709R			
L150/160	14/10~	SRS(電気式)	539			注※		
ムーブ ラテ	L550/560	16/8~	SRS(電気式)	539				
ラガー	F70系	60/9~	シャフト径Φ14.9	508			注1	
			シャフト径Φ15.9	534			注1	
リーザ	L100	61~2/2		702				
		2/3~		704				
ロッキー	F300G	2/6~	シャフト径Φ14.9	508			注1	
			シャフト径Φ15.9	534			注1	
YRV	M200系	12/9~	SRS(電気式)	709	709R		注※・2	

※注意 年式・型式に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。
 取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。
 また、エアバックの警告等については一部の車両で、個体差により消灯できない事があります。ご了承下さい。

西暦	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
和暦	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17

ダイハツ取り付け注意事項



メーカー・車種に関係なく、純正部品のばらつきがある為、適合品番が異なる場合があります。取り付け作業を行う前に必ず純正ステアリング裏面の形状と取り付けるボスの形状を良く確認してください。適合が異なる物を無理に取り付けますと、車両の破損や重大な事故等に繋がる恐れがあります。なお重要保安部品につき、個人でお取付される場合は上記注意事項及び取り付け作業の安全性に関しては作業された方自身の自己責任の元に行ってください。弊社では販売店・整備工場・専門ショップでのお取り付けを強くお勧めします。

注※ 適合データは、2004年10月現在のものです。2004年10月以降に登録された車両についてはお問合せください。

注1 この車種はステアリングシャフトが2種類あります。

ステアリングシャフトのセレーション部の径がφ14.8は508、φ15.9は534（図7-1）

注2 メーター内にSRS警告灯が無いものは機械式。有るものは電気式。（イグニッションONで点灯）

注3 一部、車両誤差により装着できない車両があります。

注4 年式、型式を問わずステアリングシャフトの形状が異なる車両があります。センターシャフトの形状を確認してください。

テーパタイプ=品番702 ストレートタイプ=品番704(図7-2)

